

Silnik

Nissan
K25 / 2.49 L

Napęd

Gaz / LPG

Udźwig nominalny @ 500 mm LC

3,500 kg

CPCD35

GAZ / LPG
WÓZEK WIDŁOWY
Z PRZECIWWAGĄS

 **LIUGONG**



TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

CPCD35

SPECYFIKACJE TECHNICZNE >>>

Ogólne	Model	1			CPCD35
	Napęd	2			GAZ / LPG
	Udźwig nominalny	3	przy oznaczonym środku ciężkości	kg	3,500
	Środek ciężkości ładunku	4		mm	500
Ciężar	Masa własna	5	bez ładunku	kg	4,430
	Obciążenie osi	6	z ładunkiem / bez ładunku, przód	kg	7,080 / 1,600
		7	z ładunkiem / bez ładunku, tył	kg	850 / 2,830
Koła	Typ ogumienia	8			Pneumatyczny
	Liczba kół	9	przód / tył		2 / 2
	Rozstaw osi kół	10		mm	1,700
	Rozmiar ogumienia	11	przód		28x9-15-14PR
		12	tył		6.50-10-10PR
Maszt	Rozstaw kół	13	przód / tył		1,000 / 980
	Max. wysokość podnoszenia wideł	14	maszt std 2-członowy	mm	3,000
	Wolny skok	15	maszt std 2-członowy	mm	145
	Wysokość masztu w stanie złożonym	16	maszt std 2-członowy	mm	2,080
	Wysokość masztu w stanie wysuniętym	17	maszt std 2-członowy	mm	4,146
	Pochył masztu, Przód / Tył	18	maszt std 2-członowy	deg	6° / 12°
	Karetka wideł	19	szerokość	mm	1,100
	Rozstaw wideł	20	min. / max.	mm	272 / 1,072
	Wymiar widły	21	gr. / szer. / dł.	mm	50 x 122 x 1,070
	Długość do czoła wideł	22	maszt std 2-członowy	mm	2,743
Podwozie	Szerokość całkowita	23		mm	1,225
	Wysokość daszka ochronnego	24		mm	2,170
	Promień skrętu	25	min. na zewnątrz	mm	2,435
	Odsunięcie czoła wideł od osi przedniej	26	maszt std 2-członowy	mm	476
	Korytarz roboczy	27	dodać długość ładunku i odstęp	mm	4,176
	Prześwit dolny	28	z ładunkiem pod masztem	mm	135
		29	centralnie między osiami	mm	140
Osiągi	Prędkość jazdy	30	z ładunkiem / bez ładunku	km/h	18.5 / 19
	Prędkość podnoszenia	31	z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0.43 / 0.45
	Prędkość opuszczania	32	z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0.46 / 0.40
	Max. siła pociągowa	33	z ładunkiem	kg	2,000
	Max. zdolność pokonywania wzniesień	34	z ładunkiem / bez ładunku	%	20 / 20
Systemy	Hamulce	35	eksploatacyjny		Stopa / Hydrauliczny
		36	postojowy		Dłoń / Mechaniczny
	Silnik	37	producent		Nissan
		38	model		K25
		39	zgodność emisji		N/A
		40	liczba cylindrów		4
		41	pojemność skokowa	liters	2.49
		42	moc znamionowa	kW/rpm	37.4 / 2,300
		43	max. moment obrotowy	N · m/rpm	176.5 / 1,600

